

# Säkerhetsdatablad

## Filltec Softflex A-komp

Ersätter datum: 2020-10-20

Omarbetad: 2022-12-01

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn:** Filltec Softflex A-komp

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Rekommenderad användning:** Polyesterspackel tvåkomponentsystem  
Se det tekniska databladet för specifika bruksanvisningar.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Leverantör

**Företag:** Hagmans Nordic AB  
**Adress:** Box 112  
**Postnr:** 511 10  
**Ort:** Fritsla  
**Land:** SVERIGE  
**E-post:** info@hagmansnordic.com  
**Telefon:** +46(0)320-18900  
**Hemsida:** www.hagmans.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation.

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**CLP-klassificering:** Flam. Liq. 3;H226  
Skin Irrit. 2;H315  
Skin Sens. 1;H317  
Eye Irrit. 2;H319  
Repr. 2;H361d  
STOT RE 1;H372  
Aquatic Chronic 4;H413

**Allvarligaste skadliga effekterna:** Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

# Säkerhetsdatablad

## Filltec Softflex A-komp

Ersätter datum: 2020-10-20

Omarbetad: 2022-12-01

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Piktogram



**Signalord:**

Fara

#### Innehåller

**Ämne:**

2,2'-(m-tolylimino)diethanol; maleinsyraanhydrid;

#### Faroangivelser

|       |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| H226  | Brandfarlig vätska och ånga.                                  |
| H315  | Irriterar huden.                                              |
| H317  | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                             |
| H319  | Orsakar allvarlig ögonirritation.                             |
| H361D | Misstänks kunna skada det ofödda barnet.                      |
| H372  | Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering.    |
| H413  | Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. |

#### Skyddsangivelser

|              |                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210         | Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.                             |
| P260         | Inandas inte dimma/ångor/sprej.                                                                                                           |
| P271         | Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.                                                                                  |
| P280         | Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.                                                                                |
| P333+313     | Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.                                                                                           |
| P305+351+338 | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |
| P314         | Sök läkarhjälp vid obehag                                                                                                                 |
| P501         | Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.                                           |

**VOC:**

Denna produkt innehåller max 250 g VOC/L. Gränsvärdet är 250 g VOC/L (kat. B/b)

### 2.3 Andra faror

När två komponenter skall blandas, se säkerhetsdatabladerna för båda komponenterna.

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Hormonstörande egenskaper: Inga kända.

# Säkerhetsdatablad

## Filltec Softflex A-komp

Ersätter datum: 2020-10-20

Omarbetad: 2022-12-01

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

| Ämne                         | CAS-nr./ EG-nr./ REACH reg. nr.           | Koncentration | Noteringar | CLP-klassificering                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styren                       | 100-42-5<br>202-851-5<br>01-2119457861-32 | 10 - 20 %     |            | Flam. Liq. 3;H226<br>Asp. Tox. 1;H304<br>Skin Irrit. 2;H315<br>Eye Irrit. 2;H319<br>Acute Tox. 4;H332<br>STOT SE 3;H335<br>Repr. 2;H361d<br>STOT RE 1;H372 (Hörselorgan.)<br>Aquatic Chronic 3;H412                               |
| 2,2'-(m-tolylimino)diethanol | 91-99-6<br>202-114-8<br>01-2120791683-42  | 0,1 < 1 %     |            | Acute Tox. 4;H302<br>Skin Irrit. 2;H315<br>Skin Sens. 1B;H317<br>Eye Dam. 1;H318<br>STOT RE 2;H373 (Njurar.) (Oral.)                                                                                                              |
| 1-etylpyrrolid-2-on          | 2687-91-4<br>220-250-6                    | 0,1 < 0,3 %   |            | Eye Dam. 1;H318<br>Repr. 1B;H360Df                                                                                                                                                                                                |
| maleinsyraanhydrid           | 108-31-6<br>203-571-6<br>01-2119472428-31 | 0,001 < 0,1 % |            | Acute Tox. 4;H302<br>Skin Corr. 1B;H314<br>Skin Sens. 1A;H317<br>Eye Dam. 1;H318<br>Resp. Sens. 1;H334<br>STOT RE 1;H372 (Andningsorgan och hematopoetiskt system.) (Inhalation.)<br><br>EUH071<br>C ≥ 0.001%: Skin Sens. 1A;H317 |

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H- / EUH-fraser.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                     |                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation:</b>  | Sök frisk luft.<br>Sök läkare i händelse av bestående obehag.                                                                                                               |
| <b>Förtäring:</b>   | Framkalla ej kräkning. Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar.<br>Sök läkare i händelse av obehag.                                                       |
| <b>Hudkontakt:</b>  | Avlägsna förorenade plagg. Tvätta huden med tvål och vatten.<br>Kontakta läkare om irritation kvarstår.                                                                     |
| <b>Ögonkontakt:</b> | Skölj omedelbart med vatten (helst med ögondusch) under minst 5 minuter. Spärra upp ögonen. Ta bort eventuella kontaktlinser.<br>Sök läkare i händelse av bestående obehag. |
| <b>Allmänt:</b>     | Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.                                                                                                               |

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Lämpliga släckmedel:</b>  | Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma. |
| <b>Olämpliga släckmedel:</b> | Använd inte vattenstråle då det kan sprida branden.  |

# Säkerhetsdatablad

## Filltec Softflex A-komp

Ersätter datum: 2020-10-20

Omarbetad: 2022-12-01

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga gaser bildas vid brand.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft. Om det föreligger risk att exponeras för ånga och rökgas ska sluten andningsapparat användas.

**Övrig information:** Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyles med vatten.  
Brandrester och släckvatten tas om hand enligt lokala regler.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**För annan personal än räddningspersonal:** Tillse god ventilation.  
Håll överflödig personal på avstånd.  
Bär andningsskyddsutrustning.  
Använd lämpliga skyddskläder. Undvik kontakt med huden och ögonen.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik att låta spill nå avlopp och/eller ytvatten.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Sopa upp/samla in spill för eventuell återanvändning eller placera i lämplig avfallsbehållare.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för mer information om avfallshantering.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Allt arbete måste utföras under väl ventilerade förhållanden. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Ät, drick och rök inte under pågående arbete.  
När två komponenter skall blandas, se säkerhetsdatabladet för båda komponenterna.  
Undvik kontakt med huden och ögonen.  
Undvik inandning av ångor. Undvik inandning av slipdamm  
Se det tekniska databladet för specifika bruksanvisningar.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras säkert, oåtkomligt för barn och avskilt från livsmedel, djurfoder, mediciner etc.  
Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Förvara i torrt, svalt och väl ventilerat utrymme.  
Undvik direkt solljus. Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor.  
Produkten tillhör klass 2b (Brandfarliga vätskor).

### 7.3 Specifik slutanvändning

Se det tekniska databladet för specifika bruksanvisningar.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

# Säkerhetsdatablad

## Filltec Softflex A-komp

Ersätter datum: 2020-10-20

Omarbetad: 2022-12-01

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gräns för exponering i arbetet

| Ämnesnamn          | Tidsperiod | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | fiber/cm <sup>3</sup> | Kommentar | Anm     |
|--------------------|------------|------|-------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Styren             | KGv        | 20   | 86                |                       |           | B, H, V |
| Styren             | NGV        | 10   | 43                |                       |           | B, H    |
| maleinsyraanhydrid | KGv        | 0,1  | 0,4               |                       |           | M, S    |
| maleinsyraanhydrid | NGV        | 0,05 | 0,2               |                       |           | M, S    |

B = Ämnet kan orsaka hörselskada.

Exponering för ämnet nära det befintliga yrkeshygieniska gränsvärdet och vid samtidig exponering för buller nära insatsvärdet 80 dB kan orsaka hörselskada.

M = Medicinska kontroller kan krävas för hantering av ämnet. Se vidare föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet.

V = Vägledande korttidsgränsvärde

H = Ämnet kan lätt upptas genom huden.

S = Ämnet är sensibiliserande.

KGv = Korttidsvärde

NGV = Nivågränsvärde

#### PNEC

| Styren, cas-no 100-42-5          |             |                  |                     |            |
|----------------------------------|-------------|------------------|---------------------|------------|
| Exponering                       | Värde       | Bedömningsfaktor | Extrapoleringsmetod | Anmärkning |
| PNEC vatten (havsvatten)         | 0,014 mg/l  |                  |                     |            |
| PNEC vatten (periodiska utsläpp) | 0,04 mg/l   |                  |                     |            |
| PNEC sediment (sötvatten)        | 0,614 mg/kg |                  |                     |            |
| PNEC vatten (sötvatten)          | 0,028 mg/l  |                  |                     |            |
| PNEC sediment (havsvatten)       | 0,307 mg/kg |                  |                     |            |
| PNEC jord                        | 0,2 mg/kg   |                  |                     |            |
| PNEC STP (avloppsreningsverk)    | 5 mg/l      |                  |                     |            |

#### DNEL - arbetare

| Styren, cas-no 100-42-5                                            |                          |                  |               |                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------------|------------|
| Exponering                                                         | Värde                    | Bedömningsfaktor | Dosdeskriptor | Huvudstötparameter | Anmärkning |
| Inhalering DNEL (akut/kortfristig exponering - lokal påverkan)     | 306 mg/m <sup>3</sup>    |                  |               |                    |            |
| Inhalering DNEL (akut/kortfristig exponering - systemisk påverkan) | 289 mg/m <sup>3</sup>    |                  |               |                    |            |
| Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)      | 85 mg/m <sup>3</sup>     |                  |               |                    |            |
| Inhalering DNEL (akut/kortfristig exponering - lokal påverkan)     | 182,75 mg/m <sup>3</sup> |                  |               |                    |            |
| Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)      | 10,2 mg/m <sup>3</sup>   |                  |               |                    |            |

# Säkerhetsdatablad

## Filltec Softflex A-komp

Ersätter datum: 2020-10-20

Omarbetad: 2022-12-01

### DNEL - befolkningen i stort

| Styren, cas-no 100-42-5                                            |                          |                  |               |                     |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|---------------------|------------|
| Exponering                                                         | Värde                    | Bedömningsfaktor | Dosdeskriptor | Huvud-stötparameter | Anmärkning |
| Inhalering DNEL (akut/kortfristig exponering - systemisk påverkan) | 174,25 mg/m <sup>3</sup> |                  |               |                     |            |

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Allt arbete måste utföras under väl ventilerade förhållanden. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Ät, drick och rök inte under pågående arbete. Viktigt med god personlig hygien. Rinnande vatten och ögondusch måste finnas tillgängligt. Rökning och öppen eld förbjudet.

#### Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

#### Personlig skyddsutrustning, hudskydd:

Använd lämpliga skyddskläder.

#### Personskyddsutrustning, handskar:

Använd handskar. Handskar ska uppfylla EN 374. Typ av material och tjocklek: Vitongummi (fluorgummi). > 0,7 mm. Penetreringstiden har inte fastställts för produkten. Byt handskar ofta. En handskes lämplighet och hållbarhet är beroende på användningen, t.ex. hur ofta den används och hur länge den kommer i kontakt med ämnet, handskmaterialets tjocklek, funktion och kemisk motståndskraft. Kontakta handskleverantören för rådgivning.

#### Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med filter A/P2. Kontrollera att masken är tät och byt filter i god tid.

#### Begränsning av miljöexponeringen:

Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Parameter | Värde/enhet                     |
|-----------|---------------------------------|
| Tillstånd | Pasta                           |
| Färg      | Grå                             |
| Lukt      | Karakteristisk styren           |
| Löslighet | Löslighet i vatten: Ej blandbar |

# Säkerhetsdatablad

## Filltec Softflex A-komp

Ersätter datum: 2020-10-20

Omarbetad: 2022-12-01

| Parameter                               | Värde/enhet             | Anmärkningar    |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Luktröskel                              |                         | Ej bestämd.     |
| Smältpunkt                              |                         | Ej bestämd.     |
| Fryspunkt                               |                         | Ej bestämd.     |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | 145 °C                  | styren          |
| Brandfarlighet (fast form, gas)         |                         | Ej tillämpligt. |
| Brännbarhetsgräns                       |                         | Ej bestämd.     |
| Explosionsgränser                       | 1,1 - 8,0 vol%          | styren          |
| Flampunkt                               | ~ 31 °C                 | styren          |
| Självantändningstemperatur              |                         | Ej bestämd.     |
| Sönderfallstemperatur:                  |                         | Ej bestämd.     |
| pH (brukslösning)                       |                         | Ej tillämpligt. |
| pH (koncentrerad)                       |                         | Ej tillämpligt. |
| Kinematisk viskositet                   | > 20 mm <sup>2</sup> /s | @ 40°C          |
| Viskositet                              | ~ 1000 mPa*s            |                 |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten |                         | Ej bestämd.     |
| Ångtryck                                | ~ 7 hPa                 | styren          |
| Densitet                                | 1690 kg/m <sup>3</sup>  | @ 15°C.         |
| Relativ densitet                        |                         | Ej bestämd.     |
| Relativ ångdensitet                     |                         | Inte fastställd |
| Relativ densitet (sat. luft)            | Data saknas             |                 |
| Partikelegenskaper                      | Data saknas             |                 |

### 9.2 Annan information

| Parameter             | Värde/enhet | Anmärkningar    |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| Avdunstningshastighet |             | Ej bestämd.     |
| Explosiva egenskaper  |             | Inte fastställd |
| Oxidationsegenskaper  |             | Inte fastställd |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Inga kända.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor.  
Utsätt inte för värme (t.ex. solljus).

### 10.5 Oförenliga material

Inga kända.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand kan hälsofarliga gaser bildas.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

# Säkerhetsdatablad

## Filltec Softflex A-komp

Ersätter datum: 2020-10-20

Omarbetad: 2022-12-01

### Akut oral toxicitet:

#### maleinsyraanhydrid, cas-no 108-31-6

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde     | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|-----------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LD50    |                | 400 mg/kg |          |           |       |

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### Akut dermal toxicitet:

#### Styren, cas-no 100-42-5

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde        | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Kanin    | LD50    |                | > 2000 mg/kg |          | OECD 402  |       |

#### maleinsyraanhydrid, cas-no 108-31-6

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde      | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|------------|----------|-----------|-------|
| Kanin    | LD50    |                | 2620 mg/kg |          |           |       |

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts. Avfettar huden vilket kan ge torr hud eller hudsprickor och vid långvarig eller upprepade kontakt risk för eksem. Produkten innehåller komponenter som kan upptas genom huden.

### Akut inhalationstoxicitet:

#### Styren, cas-no 100-42-5

| Organism | Testtyp      | Exponeringstid | Värde     | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|--------------|----------------|-----------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LC50         | 4h             | 11,8 mg/l |          |           |       |
| Råtta    | ATE (ångor)  |                | 11 mg/l   |          |           |       |
| Råtta    | LC50 (ångor) |                | 24 mg/l   |          |           |       |

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Frätskada/irritation på huden:** Irriterar huden.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation:** Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Andningssensibilisering eller hudsensibilisering:** Kan orsaka allergisk hudreaktion.

**Mutagenitet i könsceller:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Cancerframkallande:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Reproduktionstoxicitet:** Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

**Enstaka STOT-exponering:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### Upprepad STOT-exponering

#### Styren, cas-no 100-42-5

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde     | Slutsats | Testmetod              | Källa |
|----------|---------|----------------|-----------|----------|------------------------|-------|
|          | NOAEL   | 2 year         | 0,8 mg/l  |          | OECD 453               |       |
|          | NOAEL   | 13 weeks       | 0,85 mg/l |          | target: ears / hearing |       |

Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering. Hörselorgan.

**Fara vid aspiration:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

## 11.2 Information om andra faror

**Hormonstörande egenskaper:** Ingående ämnen har inga hormonstörande egenskaper när det gäller icke-målorganismer eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i förordning (EU) 2017/2100.

# Säkerhetsdatablad

## Filltec Softflex A-komp

Ersätter datum: 2020-10-20

Omarbetad: 2022-12-01

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

##### Styren, cas-no 100-42-5

| Organism  | Sorter | Exponeringstid | Testtyp | Värde       | Slutsats | Testmetod | Källa |
|-----------|--------|----------------|---------|-------------|----------|-----------|-------|
| Kräftdjur |        | 48h            | 48hEC50 | 1 - 10 mg/l |          |           |       |
| Fisk      |        | 96h            | 96hLC50 | 1 - 10 mg/l |          |           |       |
| Alger     |        |                |         | 1 - 10 mg/l |          |           |       |

##### 2,2'-(m-tolylimino)diethanol, cas-no 91-99-6

| Organism  | Sorter                          | Exponeringstid | Testtyp | Värde      | Slutsats | Testmetod | Källa |
|-----------|---------------------------------|----------------|---------|------------|----------|-----------|-------|
| Fisk      |                                 |                | 48hLC50 | > 102 mg/l |          |           |       |
| Alger     | Pseudokirchneriella subcapitata |                | 72hEC50 | > 100 mg/l |          |           |       |
| Kräftdjur | Daphnia magna                   |                | 48hEC50 | 107 mg/l   |          |           |       |

Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig information

#### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

##### 2,2'-(m-tolylimino)diethanol, cas-no 91-99-6

| Organism | Sorter | Exponeringstid | Testtyp | Värde | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|--------|----------------|---------|-------|----------|-----------|-------|
|          |        |                | Log Kow | 1,9   |          |           |       |

Testdata finns inte tillgänglig för alla ämnen

#### 12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig information

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

#### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Ingående ämnen har inga hormonstörande egenskaper när det gäller icke-målorganismer eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i förordning (EU) 2017/2100.

#### 12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Om denna produkt blir ett avfall i det tillstånd som den levererats uppfyller den kriterierna för farligt avfall (direktiv 2008/98/EU). Samla upp spill och avfall i slutna och täta behållare för avfallshantering på lokal återvinningsstation för farligt avfall. Blanda med härdaren, så att produkten härdas. Uthärdad produkt är inte farligt avfall.

##### Avfallskategori:

EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex.

08 01 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 04 09\* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

15 01 10\* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

# Säkerhetsdatablad

## Filltec Softflex A-komp

Ersätter datum: 2020-10-20

Omarbetad: 2022-12-01

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### Landtransport (ADR/RID)

|                                    |                    |                         |                                                                      |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer:    | 3269               | 14.4 Förpackningsgrupp: | III                                                                  |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | POLYESTERHARTSSATS | 14.5 Miljöfaror:        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 3                  |                         |                                                                      |
| Risiketikett(er):                  | 3                  |                         |                                                                      |
| Farlighetsnummer:                  |                    | Tunnelkategori :        | E                                                                    |

#### Transport på inrikes vattenvägar (ADN)

|                                    |                     |                         |                                                                      |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer:    | 3269                | 14.4 Förpackningsgrupp: | III                                                                  |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | POLYESTER RESIN KIT | 14.5 Miljöfaror:        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 3                   |                         |                                                                      |
| Risiketikett(er):                  | 3                   |                         |                                                                      |
| Transport i tankfartyg:            |                     |                         |                                                                      |

#### Havstransport (IMDG)

|                                    |                     |                                     |                                             |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer:    | 3269                | 14.4 Förpackningsgrupp:             | III                                         |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | POLYESTER RESIN KIT | 14.5 Miljöfaror:                    | Produkten är inte Marine Pollutant (MP) Nej |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 3                   | Namn på det/de miljöfarliga ämnena: |                                             |
| Risiketikett(er):                  | 3                   |                                     |                                             |
| EmS:                               | F-E, S-D            | IMDG Code segregation group:        | - Ingen -                                   |

#### Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                    |                     |                         |                                                                      |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer:    | 3269                | 14.4 Förpackningsgrupp: | III                                                                  |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | POLYESTER RESIN KIT | 14.5 Miljöfaror:        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 3                   |                         |                                                                      |
| Risiketikett(er):                  | 3                   |                         |                                                                      |

#### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

#### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt.

Övrig information: Limited quantities (LQ) : 5 liter

# Säkerhetsdatablad

## Filltec Softflex A-komp

Ersätter datum: 2020-10-20

Omarbetad: 2022-12-01

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Produkt registreringsnummer: 526390-0

**Speciella villkor:** Arbetsmiljöverkets författningssamling, Kemiska arbetsmiljörisker.  
Arbetskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare.  
Arbetsmiljöverkets författningssamling, Medicinska kontroller i arbetslivet.  
Ungdomar under 18 år får inte yrkesmässigt använda eller utsättas för produkten.  
Ungdomar som fyller minst 16 år under kalenderåret är undantagna denna regel om produkten ingår som ett nödvändigt led i en utbildning.  
Hygieniska gränsvärden AFS 2018:1, AFS 2020:6 och 2021:3 (Ursprungs- och ändringsföreskrifter).  
Kännbar varningsmärkning.

#### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

**Övrig information:** Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

### AVSNITT 16: Annan information

**Övrig information:** När två komponenter skall blandas, se säkerhetsdatabladerna för båda komponenterna. Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar.

**Utbildningsråd:** Genomgång av säkerhetsdatablad med personal som ska hantera produkten rekommenderas.  
För detaljerad specifikation se tekniska datablad.

**Återförsäljarens anteckningar:** Ändringar är gjorda under punkt: 2, 9, 11, 12, 16.

#### Faroangivelser

|        |                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Brandfarlig vätska och ånga.                                                                                       |
| H302   | Skadligt vid förtäring.                                                                                            |
| H304   | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.                                                    |
| H314   | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                                                                     |
| H315   | Irriterar huden.                                                                                                   |
| H317   | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                                                                  |
| H318   | Orsakar allvarliga ögonskador.                                                                                     |
| H319   | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                                                  |
| H332   | Skadligt vid inandning.                                                                                            |
| H334   | Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.                                     |
| H335   | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                                                                               |
| H360Df | Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.                                                   |
| H361d  | Misstänks kunna skada det ofödda barnet.                                                                           |
| H372   | Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.                                                          |
| H372   | Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (Hörselorgan.)                                           |
| H372   | Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (Andningsorgan och hematopoetiskt system.) (Inhalation.) |
| H373   | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. (Njurar.) (Oral.)                                     |
| H412   | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                                                            |
| H413   | Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.                                                      |

# Säkerhetsdatablad

## Filltec Softflex A-komp

Ersätter datum: 2020-10-20

Omarbetad: 2022-12-01

### Kompletterande faroinformation

EUH071 Frätande på luftvägarna.

Land: SE